INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

WELDING MILK PROTEC CE16M

SEPARATORE-ANTIADESIVO LIGHT

CARATTERISTICHE

- WELDING-MILK PROTEC CE16M è un bioseparatore "light" che impedisce agli spruzzi di metallo fuso di aderire sul pezzo in lavorazione
- Indicato soprattutto per lamiere a basso profilo
- A bassa emissione, residui molto contenuti
- Non contiene silicone, non-infiammabile e biodegradabile

VANTAGGI

- Testato e certificato per la saldatura e per tutti i processi di rivestimento comuni
- Consente la sovrasaldatura
- Protegge ogni tipo di superficie di metallo, tranne l'alluminio

BENEFICI

- Riduzione dei costi e risparmio di tempo data la soppressione delle ripassature
- Aumento della qualità grazie a superfici prive di spruzzi di saldatura
- Massima sicurezza di processo + sicurezza per l'utente e l'ambiente

APLLICAZIONE

Applicare il prodotto ai pezzi prima della saldatura. Può essere applicato anche sulla superficie da saldare (preparazione del co-done di saldatura).

L'utilizzo della pompa a spruzzo manuale PROTEC HSP4K o dello spruzzatore PROTEC ECO garantisce uno spruzzo nebulizzato, un'ottima bagnatura ed elevata economicità.

Il rubinetto facilita il rabbocco dalla confezione.

Per la produzione in serie sono indicate le pistole a spruzzo HVLP o gli spruzzatori automatici.

Agitare prima dell'uso!

Proteggere dal gelo.

DATI CARATTERISTICI

Tipo di sostanze at-tive:	Prodotto a base di acido grasso vegetale con etossilati di alcol grasso a base d'acqua	**Valor di pH**	7,5
Spessore (20 °C):	0,99 g/ml	**Durata:**	mín. 6 mesi
Viscosità (20°C):	9,7 sec DIN 53211/4	**Recipiente**	bidón tipo e de 10 litros, n.º de Id. A006.010
Punto di infiamma-bilità:	non pertinente	**Scheda di sicurez-za**	No. 02Ds5 (www.protec-austria.com)

PROTEC Trading GmbH
Julius-Welser-Str. 1
5020 Salzburg, AUSTRIA

E info@protec-austria.com
T +43 662 633393-0 F-20
W www.protec-austria.com