INFORMATION PRODUIT

METALLOTION PROTEC CE15L+

LOTION PROTECTRICE DE SOUDURE AVEC EFFET NETTOYANT INTÉGRÉ

PROPRIÉTÉS

- METALLOTION PROTEC CE15L+ offre une protection de qualité **contre l'adhérence de projections de métaux chauds (agent séparateur de soudure)**, à pulvériser sur les **pièces, les équipements et les outils**
- Convient à **l'acier, aux tôles galvanisées, à l'acier fin**, etc.
- Compatible avec tous **les procédés de soudure** conventionnels : MIG/MAG, soudure par points, soudure au laser, brasage MIG, etc.
- Dotée d'une **fonction nettoyante intégrée** (dégraissant)
- Sans silicone, **non inflammable** et biodegradable

AVANTAGES

- Agit à l'état humide et sec : **Protection longue durée> 3 semaines**
- **Soudure ultérieure parfaite**
- **Agent dégraissant intégré, compatibilité optimale avec un revêtement** (p. ex. : vernissage, revêtement par immersion en cataphorèse, revêtement par pulvérisation, zingage à chaud, etc.)
- **Testé** et **certifié** (TÜV, validation en usine)
- **Éprouvé** dans l'industrie automobile, le génie automobile, en construction d'installations, de structures en acier, de grues, etc.

BÉNÉFICES

- **Meilleure productivité** liée à l'élimination des retouches
- **Accroissement de la qualité** grâce à des surfaces métalliques exemptes de projections
- Sécurité maximale **du processus** + sécurité de l'utilisateur et protection de l'environnement

APLLICATION

Pulvériser légèrement les surfaces à **protéger avant la soudure ou la découpe avec Metallotion PROTEC CE15L+**.

L'utilisation de la pompe pulvérisatrice manuelle PROTEC HSP4K ou d'un pulvérisateur ECO de PROTEC ECO garantit une pulvérisation optimale et une rentabilité élevée.

Les pistolets pulvérisateurs HVLP ou les appareils de pulvérisation conviennent à la production en série.

Agiter le jerricane avant de l'ouvrir afin de garantir une émulsion homogène. Pour ce faire, effectuer des rotations du poignée.

L'utilisation d'un robinet de purge adéquat facilite le remplissage dans le récipient du pulvérisateur !

Note :

Vérifier la résistance du matériau avant la première utilisation (récipient, câble, capteurs, etc.)

Agiter avant utilisation !

Protéger du gel

DONNÉES TECHNIQUES

Substances actives	Acides gras végétaux avec éthoxylates d'alcool gras dans une émulsion aqueuse	**pH:**	7,4
Densité (20°C)	0,98 g/ml	**Point d'inflammabilité**	n.d.a.
Viscosité (20°C)	9,5 sec. DIN 53211/4	**Durée de conservation**	minimum 6 mois
Récipient	Jerricane de 10 litres: A015.010 Aérosol 400 ml Bag-In-Can: A015.004	**Fiche de données sécurité**	N° SDS-A016 (www.protec-austria.com)

PROTEC Trading GmbH
Julius-Welser-Str. 1
5020 Salzburg, AUSTRIA

E info@protec-austria.com
T +43 662 633393-0 F -20
W www.protec-austria.com