

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

METALLOTION PROTEC CE15L+

СРЕДСТВО ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ СВАРОЧНЫХ БРЫЗГ С ИНТЕГРИРОВАННОЙ ФУНКЦИЕЙ ОЧИСТКИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- METALLOTION PROTEC CE15L+ – разделительное средство против налипания сварочных брызг для распыления на заготовки, сварочные кондукторы и инструменты.
- Действует во влажном и сухом виде (долговременное защитное действие).
- Обладает встроенной функцией очистки (обезжиривание).
- Не содержит силикона, негорючее и биоразлагаемое.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- **Продукт проверен и сертифицирован** для сварки, лакирования, нанесения катафоретических лакокрасочных покрытий, порошковых покрытий, горячего цинкования, гальванотехники, и т. д.
- **Повторная сварка без образования пор.**
- **Защищает металлическую поверхность** любого вида и, одновременно, **растворяет остатки смазки и масла** – после этого достаточно выполнить окончательную очистку.
- Оптимально действует также на **оцинкованной листовой и нержавеющей стали.**
- **Проверено на деле** в автомобильной промышленности, транспортном машиностроении, сооружении морских платформ, резервуаростроении, металлоконструкциях, краностроении, и т. д.

ПОЛЬЗА

- Снижение затрат и экономия времени благодаря тому, что отпадает необходимость в доработке.
- Повышение качества благодаря предотвращению налипания сварочных брызг на поверхности металла.
- Соотношение результатов и затрат > 100 %
- Содействие предварительной обработке для покрытия любого вида.
- Максимальная надежность процесса + безопасность для пользователя и окружающей среды.

ПРИМЕНЕНИЕ

До начала сварки или резки **обработать подлежащие защите поверхности средством Metallotion PROTEC CE15L+.**

Наносится путем распыления. Использование ручного распылителя с насосом PROTEC HSP4K или распылителя PROTEC ECO гарантирует оптимальное нанесение и высокую экономичность.

В серийном производстве могут использоваться распылительные пистолеты HVLP и распылительные автоматы. Прежде чем открывать канистру, ее следует взболтать, чтобы эмульсия стала однородной. Лучше всего делать это, вращая за-пястье. Если емкость для распыления снабжена сливным краном, это облегчает процесс заправки!

Указания:

Перед первым использованием проверить состояние материала (резервуары, кабели, датчики и т.д.).

Перед использованием встряхивать. Беречь от мороза.

ПАРАМЕТРЫ

| | | | |
|-------------------------------|---|-----------------------------|---|
| Вид активного вещества | продукты растительных жирных кислот с этоксилатами жирных спиртов в водной эмульсии | Фасовка | 10 л в канистре, идент. № A015.010 |
| Точка воспламенения | н/д | Срок хранения | мин. 6 месяцев |
| Вязкость (20°C) | 9,5 с DIN 53211/4 | pH-показатель | 7,4 |
| Плотность (20°C) | 0,98 г/мл | Паспорт безопасности | № SDS-A015 (www.protect-austria.com) |