INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO

WELDING MILK PROTEC CE16M

FLUIDO ANTISALPICADURAS LIGHT

CARACTERÍSTICAS

- WELDING-MILK PROTEC CE16M es un agente separador ecológico "light" contra la adherencia de salpicaduras en componentes
- Especialmente adecuado para chapas finas
- Optimizado para bajas emisiones y residuos mínimos
- Sin silicona, no inflamable y biodegradable

VENTAJAS

- Evaluado y certificado para soldadura y todos los recubrimientos habituales
- Para un recubrimiento perfecto
- Protege todo tipo de superficies metálicas, excepto aluminio

BENEFICIOS

- Reducción de costes y ahorro de tiempomediante la eliminación de las tareas adicionales de acabado
- Aumento de la calidad mediantesuperficies metálicas más limpias de las piezas a soldar
- Seguridad en los procesos máxima + Seguridad para el usuario y el medio ambiente

APLICACIÓN

Vaporice las piezas antes de proceder a soldar. También se puede humedecer la superficie a soldar (preparación de juntas).

La utilización del vaporizador manual PROTEC HSP4K o del ECO-vaporizador PROTEC garantiza una humidificación óptima y una alta rentabilidad económica.

El grifo de purga facilita el llenado desde el recipiente.

Para la producción en serie, resultan idóneas las pistolas de vaporización HVLP o los vaporizadores automáticos.

Agítese antes de usar.

Conserve este producto en un lugar protegido de las heladas.

DATOS CLAVE

Tipo de ingredientes activos	Ácidos grasos vegetales con etoxilatos dealcoholes grasos en emulsión con base de agua	**Valor del pH**	7,5
Espesor (a 20 °C)	0,99 g/ml	**Durabilidad**	mín. 6 meses
Viscosidad (a 20 °C)	9,7 seg. DIN 53211/4	**Lote**	bidón tipo e de 10 litros, n.º de Id. A006.010
Punto de inflamación	no aplicable	**Ficha de datos de seguridad**	No. 01Ds5 (www.protec-austria.com)

PROTEC Trading GmbH
Julius-Welser-Str. 1
5020 Salzburg, AUSTRIA

E info@protec-austria.com
T +43 662 633393-0 F-20
W www.protec-austria.com