ACCESSORI

POMPA A SPRUZZO MANUALE PROTEC HSP4K

CON CONTENITORE DI METALLO

CARATTERISTICHE

- Contenitore in metallo termostabile
- Ugello di metallo per lo spruzzo ottimale, facilmente regolabile
- Pompa prodotta senza impurità, non contiene silicone
- Indicato per l'applicazione dei separatori-antiadesivi PROTEC CE15L+, CE16M e LC20A
- Variante propria per PROTEC CE15V+ (con ugello più grande)

APPLICAZIONE

- Per un facile rabbocco si consiglia il rubinetto per tanica
- Quando si utilizza per la prima volta, chiudere la valvola fino al riscontro, quindi aprire di circa 1 giro e pompare aspirando il liquido
- Regolare lo spruzzo voluto (normalmente aperta di circa 1/2 giro)
- Applicare il prodotto in modo uniforme sul pezzo da lavorare, ad una distanza di circa 30 cm

Nota: con una corsa della pompa è possibile spruzzare un'area più grande. Regolare la pressione della pompa secondo necessità. Nel premere la leva della pompa, non forzarla o premerla eccessivamente per non danneggiare la pompa (pressione idraulica).

DATI CARATTERISTICI

ID-No. / Descrizione	Z003.006 / Pump-Sprayer PROTEC HSP4K Z003.007 / Pump-Sprayer PROTEC HSP4K-V, indicata soprattutto per PROTEC CE15V+
Recipiente	Contenitore di metallo, capacità 500 ml
Pompa	Pompa in plastica con ugello in ottone per uno spruzzo nebulizzato
Pacchetto	12 pz. / box 264 pz. / paletta 60X80cm

PROTEC Trading GmbH
Julius-Welser-Str. 1
5020 Salzburg, AUSTRIA

E info@protec-austria.com
T +43 662 633393-0 F-20
W www.protec-austria.com