

## INFORMATION PRODUIT

# BAUME POUR FIL À SOUDER PROTEC WLS04.5

LUBRIFIANT DE CONTACT POUR LE REVÊTEMENT DE FILS ÉLECTRODES

## PROPRIÉTÉS

- Le baume pour fil à souder WLS04.5 de PROTEC est un **lubrifiant de contact pour le revêtement de finition des fils électrodes** au cours du processus de production
- Convient **pour tous les fils**, excepté ceux en aluminium
- Élimine les résidus de l'agent séparateur et nettoie le fil (**nettoyage fin**)
- Assure un coefficient de **frottement amélioré et constant**
- **Optimise le transfert de courant**
- Forme un **film protecteur** anticorrosion et antioxydation

## AVANTAGES

- **Fil propre doté de propriétés d'avance idéales**
- Sécurité du processus lors de l'usinage:  
**un arc stable avec un allumage optimal** et des projections réduites
- **Bobinage et enroulement sur fût améliorés**

## BÉNÉFICES

- **Productivité et qualité améliorées** dans la fabrication du fil
- Accroissement de la **productivité lors de l'usinage**
- **Durée de vie plus étendue** dans le trajet de chargement et la touche de contact

## APPLICATION

Imprégner le fil avec PROTEC WLS04 après le polissage.

Le procédé tandem est recommandé : Après application, racler les impuretés et l'excédent de matière décollés.

## DONNÉES TECHNIQUES

<b>Substances actives</b>	huile estérifiée	<b>pH:</b>	n.d.a.
<b>Densité (20°C)</b>	0,9 kg/l	<b>Point d'inflammabilité</b>	> 100°C.
<b>Viscosité (20°C)</b>	4,0 mm <sup>2</sup> /s	<b>Durée de conservation</b>	minimum 12 mois
<b>Pour Point :</b>	-8°C	<b>Fiche de données sécurité</b>	disponible (www.protec-austria.com)
<b>Réceptier</b>	jerricane de 10 litres, ID N° : W009.010 fût de 200 litres, ID N° : W009.200		