

INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO

PROTEC WLS04 TWIN-PAD

PARA PROCESOS DE SOLDADURA MIG/MAG ESTABLES

- PROTEC WLS listo para usar - Un solucionador rápido de problemas
- Proporciona una capacidad de alimentación perfecta del alambre de soldadura
- Mejora de la conducción de corriente, evita la electroerosión en la boquilla
- Estabilidad del arco eléctrico con ignición óptima

APLICACIÓN

Antes de la entrada del alambre, posicione ambos Pads (en el aparato de soldadura o el tambor) en el alambre:
El PAD impregnado (verde), seguido del PAD seco (blanco).

Para ello doble los PAD por la mitad, la pinza se desplaza por encima desde el lado cerrado del PAD.
El alambre deberá pasar directamente por la doblez del PAD.

Antes de usar el producto por primera vez, coloque una nueva alma para la alimentación del alambre, de lo contrario se desprenderá la suciedad antigua.

Recomendamos su aplicación también en alambres sucios o que sean objeto de reclamación.

No indicado para aluminio.

DATOS CLAVE

Lote listo para usar

- 1x WLS04 PAD (preimpregnado)
- 1x wire-PAD (seco, sirve de separador)
- 2x wire-CLIP (para sujetar los PAD al alambre)
- n.º de Id. W001.S01

Recomendado como pedido posterior:

Lote Wire-Balm PROTEC WLS04

Contiene vaporizador WLS04, PADs y Clips.

N.º de Id. W001.S02