

INFORMATION PRODUIT

PROTEC WLS04 TWIN-PAD

POUR DES PROCESSUS MIG/MAG STABLES

- PROTEC WLS "prêt à l'emploi" - une solution rapide
- Génère une avance parfaite du fil à souder
- Transfert de courant amélioré, prévention du risque d'électro-érosion dans la touche de contact
- **Arc stable avec un allumage optimal**

APPLICATION

Antes de la entrada del alambre, posicione ambos Pads (en el aparato de soldadura o el tambor) en el alambre:

El PAD impregnado (verde), seguido del PAD seco (blanco).

Para ello doble los PAD por la mitad, la pinza se desplaza por encima desde el lado cerrado del PAD.

El alambre deberá pasar directamente por la doblez del PAD.

Antes de usar el producto por primera vez, coloque una nueva alma para la alimentación del alambre, de lo contrario se desprenderá la suciedad antigua.

Recomendamos su aplicación también en alambres sucios o que sean objeto de reclamación.

No indicado para aluminio.

DONNÉES TECHNIQUES

Kit prêt à l'emploi

- 1 tampon feutre WLS04 PAD (pré-imprégné)
- 1 tampon feutre pour fil à souder (sec, servant de racleur)
- 2 clips de maintien (pour la fixation des tampons feutres sur le fil)
- ID N° : W001.S01

Recommandé pour une commande ultérieure :

Kit baume pour fil à souder WLS04 de PROTEC

comprenant un pulvérisateur WLS04, des tampons feutres et des clips de maintien.

ID N° : W001.S02