

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

PROTEC WLS04 TWIN-PAD

PER PROCESSI MIG/MAG STABILI

- PROTEC WLS "ready for use" - una rapida soluzione del problema
- Garantisce l'ottimo avanzamento del filo di saldatura
- Ottimizza il contatto ohmico, previene l'elettrocorrosione dell'ugello di contatto
- **Arco elettrico stabile con ottimo comportamento di accensione**

APPLICAZIONE

Posizionare sul filo i due pad a valle dell'entrata del filo (sulla saldatrice o sul fusto):

Pad imbevuti (verdi) , seguiti dal pad asciutto (bianco).

A tal fine, piegare a metà i pad e applicare le clip dal lato chiuso dei pad.

Il filo deve essere passare all'interno della piegatura dei pad.

Eseguire il primo utilizzo con una guaina guidafile nuova, altrimenti viene rilasciato il vecchio sporco.

Si consiglia l'applicazione anche su fili sporchi o riciclati.

Non indicato per l'alluminio.

DATI CARATTERISTICI

Set pronto all'uso

1 WLS04 PAD (preimbevuto)

1 wire PAD (asciutto, funge da spogliatore)

2 wire CLIP (per fissare i PAD al filo)

Cod. art. W001.S01

Consigliato come riordinazione:

Set Wire Balm PROTEC WLS04

Include WLS04 spray, PADs e clips.

Cod. art. W001.S02